

Rinnai®



Smart Comfort 9

REU-9

CALENTADOR INTELIGENTE DE AGUA

Agua siempre caliente

Tecnología auto-modulante
turbo asistida



+90% de eficiencia



10 Dispositivos
de seguridad



Hasta **2** servicios**



Ahorro energético*



Respaldo
solar



Funciona con alta
y baja presión***



*Aprovechamiento del 92% de la energía
**Regaderas de 4 LPM
***Mínimo 100 gr/cm²

REU9-FC-25v1

rinnai.mx



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Smart *Comfort* 9

Comodidad que piensa por ti

Calentador instantáneo de alta eficiencia.

Número de modelo	REU-9 N	REU-9 LP
Tip de gas	Gas natural	Gas LP
Presión de gas	1.76 kPa	2.74 kPa
Carga térmica (Kw)	13.95 Kw	13.95 Kw
Caudal de agua caliente a 2200 MSNM ΔT 25°C	8 LPM	8 LPM
Eficiencia térmica	90%	92%
Dimensiones del producto LxAxP	515 mm x 315 mm x 160 mm	
Peso neto	7.2 Kg	
Presión mínima de agua	0.1 Kg/cm ² (10 kPa)	
Presión máxima de trabajo	7 Kg/cm ²	
Caudal mínimo de activación	2.8 LPM	
Caudal mínimo de operación	2.0 LPM	
Altitud máxima	2700 MSNM	
Diámetros de conexión	Agua	½" NPT
	Gas	½" NPT
Alimentación eléctrica	127 V ~ 60 Hz	



Dispositivos de seguridad

- Protección por sobrecalentamiento
- Protección de apagado
- Protección encendido sin agua
- Protección contra sobre presión
- Protección contra acumulacion de gases
- Sensor de temperatura de agua
- Sensor de flama
- Sensor de flujo
- Válvula de alivio 7kg/cm²
- Indicador de fallo del ventilador

DIMENSIONES



Más espacio, más eficiencia